

## PIATTAFORME PER IL LAVORO AEREO SPECIFICHE TECNICHE

### Serie X Pale cingolate compatte con sollevatori a braccio

	X14J	X17J	X19J	X23J
<b>Dimensioni</b>				
Altezza di lavoro con portata di 120 kg	13,80 m	16,81 m	18,67 m	23,10 m
Altezza di lavoro con portata di 200 kg	12,15 m	15,12 m	16,96 m	21,70 m
Sbraccio orizzontale (piattaforma di serie con 120kg)	6,26 m	7,68 m	5,90 m	11,13 m
Sbraccio orizzontale (piattaforma di serie con 200kg)	5,42 m	6,45 m	4,30 m	9,75 m
Dimensione piattaforma (di serie 2 persone)	0,69 m x 1,30 m	0,76 m x 1,30 m	0,69 m x 1,30 m	0,69 m x 1,30 m
Larghezza a riposo (senza piattaforma)	0,79 m	0,79 m	0,79 m	0,99 m
Altezza con piattaforma retratta (su cingoli)	2,07 m	1,99 m	1,98 m	1,99 m
Lunghezza con piattaforma retratta (su cingoli)	4,02 m	4,53 m	4,47 m	6 m
Ingombro degli stabilizzatori	2,87 m x 2,91 m	2,89 m x 2,88 m	2,89 m x 2,88 m	3,98 m x 3,98 m
Peso della macchina equipaggiata (con piattaforma di serie)	1.396 kg	2.100 kg	2.080 kg	2.990 kg
Peso in ordine di marcia (con motore a benzina)	1.430 kg	2.152 kg	2.106 kg	3.100 kg
Motore elettrico AC	110V o 220V, 50Hz, 2.2kW	110V o 220V, 50Hz, 2.2kW	110V o 220V, 50Hz, 2.2kW	110V o 220V, 50Hz, 2.2kW
Motore	Honda GX270, 6,6 kw benzina	Honda IGX440, 11 kw benzina	Honda IGX440, 11 kw benzina	Honda IGX440, 11 kw benzina



### Caratteristiche principali

- Dimensioni compatte e peso ridotto
- Ridotta pressione al suolo
- Rotazione non continua di 361°
- Sensore di carico sotto la piattaforma
- Stabilizzazione automatica di serie
- Lavori all'interno o in esterno

### Serie X Pale cingolate compatte con sollevatori a braccio

	X17J Plus	X20J Plus
<b>Dimensioni</b>		
Altezza di lavoro con portata di 230kg	16,96 m	20,05 m
Sbraccio orizzontale (piattaforma di serie con 230kg)	7,00 m	9,20 m
Dimensione piattaforma (di serie 2 persone)	0,69 m x 1,34 m	0,69 m x 1,34 m
Larghezza a riposo (senza piattaforma)	1,48 m	1,48 m
Altezza con piattaforma retratta (su cingoli)	2,00 m	1,99 m
Lunghezza con piattaforma retratta (su cingoli)	4,53 m	5,00 m
Ingombro degli stabilizzatori	2,89 x 2,88 m	2,92 m x 2,93 m
Peso della macchina equipaggiata (con piattaforma di serie)	2.190 kg	2.840 kg
Peso in ordine di marcia (con motore a benzina)	2.230 kg	2.880 kg
Motore elettrico AC	2.2 kW 50Hz 230V	2.2 kW 50Hz 230V
Motore	Honda IGX440, 11 kw benzina	Honda IGX440, 11 kw benzina

### Sui modelli Plus

- Tasche per le forche
- Punti di ancoraggio su stabilizzatori
- Piattaforma con portata illimitata di 230 kg