

	1250AJP
Altezza piattaforma (Piano calpestio)	38.30 m
Sbraccio orizzontale	19.25 m
Altezza scavalcamento	18.44 m
Rotazione (continua)	360°
Portata piattaforma – limitata	450 kg
Portata piattaforma – non limitata	230 kg
Rotazione piattaforma	180°
Jib – Lunghezza totale	2.44 m
Jib – Tipo di articolazione	130° Verticale (+75°/-55°)
JibPLUS® - Tipo di articolazione	125° Orizzontale
A. Dimensione piattaforma	0.91 m x 2.44 m
B. Larghezza totale (Assale retratto)	2.49 m
Larghezza totale (Assale esteso)	3.81 m
C. Ingombro di coda (In condizioni di lavoro)	0.91 m
D. Altezza a riposo	3.05 m
E. Lunghezza a riposo	11.46 m
F. Passo ruote	3.81 m
G. Luce luce da terra	0.30 m
Peso lordo veicolo ¹	21,000 kg
Pressione max esercitata al suolo	7.03 kg/cm²
Velocità di traslazione	5.2 km/h
Pendenza superabile	45%
Pneumatici (Pneumatici riempiti)	445/50D710
Assale oscillante	0.30 m
Raggio di sterzata – Interno (Assale retratto)	4.39 m
Raggio di sterzata – Interno (Assale esteso)	2.44 m
Raggio di sterzata – Esterno (Assale retratto)	6.86 m
Raggio di sterzata – Esterno (Assale esteso)	5.89 m
Motore diesel - Deutz TD2011L04	56 kW
Capacità serbatoio carburante	117 L
Serbatoio idraulico	390 L
Alimentazione ausiliaria	12V DC

¹ Determinate opzioni o configurazioni specifiche potrebbero aumentare il peso.

JLG MODELLO 1250AJP

